

DEEL III

Versie Juni 2014, geschoond Oktober 2016

INHOUD DEEL III: FUNCTIONELE EISEN PER RUIMTE

A) **ZALENGEBIED**

- ALGEMENE VOORZIENINGEN ZITTINGZALEN, Digitale modules.
- CENTRALE REGIERUIMTE
- GROTE ZITTINGZAAL (minimaal 150 m²)
- ZITTINGZALEN MEERVOUDIGE KAMERS (100m²)
- ZITTINGZAAL (60 m²) STRAFZAKEN
- ZITTINGZAAL (60 m²) CIVIELE ZAKEN
- KORTGEDINGZAAL (60m²)
- ENQUÊTE KAMER / KLEINE ZAAL (40 m²)
- KAMER O.M. / RAADKAMER
- RAADKAMER
- WACHTRUIMTE / BEWARING “CIVIELE JEUGDIGEN”
- SPREEKKAMER
- GEMACHTIGDENKAMER annex SLACHTOFFERUIMTE
- GROEPSVERBLIJF POLITIE / INSTRUCTIERUIMTE

B) **GEHECHTENCOMPLEX**

- CENTRALE BALIE GEHECHTEN
- BERGING/FOUILLERING
- SPREEKKAMER GEHECHTENCIRCUIT
- VERHOORKAMER & ruimten met de functie RAADKAMER VERLENGING - GEVANGENHOUDING

- OPHOUDRUIMTEN
- VERKEERSGEBIED GEHECHTEN
- TOILETGROEP / DOUCHES GEHECHTENCIRCUIT
- SLUISRUIMTE
- BEVEILIGDE WACHTKAMER T.B.V. DE R.C

C) PUBLIEK GEBIED

- CENTRALE BODELOGE
- DECENTRALE BODELOGE
- ADVOCATENKAMER
- DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN
- PERSKAMER
- CENTRALE INFORMATIEBALIE
- INZAGEKAMERS/SPREEKKAMER
- PORTIERS

D) KANTOREN/WERKGEBIED

- CENTRALE MELDKAMER
- RECHTER COMMISSARIS in strafzaken
- WACHT/SPREEKKAMER R.C. in strafzaken
- DECENTRALE REPRO
- ALGEMENE VOORZIENINGEN RUIMTEN T.B.V. AUTOMATISERINGSAPPARATUUR
- MER
- CENTRALE PRINTERRUIMTE
- CENTRALE REPRO
- CENTRALE POSTKAMER
- DRUKWERKMAGAZIJN
- WERKPLAATSEN T.B.V. TECHNISCHE DIENST & AUTOMATISERING

- SCHOONMAAKDIENST
- BEDRIJFSRESTAURANT
- BIBLIOTHEEK
- ARCHIEF
- VERGADERZALEN
- RUIMTEN VOOR DERDEN; KANTOORVERTREK
- EHBO-RUIMTE

A) **ZALENGEBIED**

RUIMTEN: ALGEMENE VOORZIENINGEN ZITTINGZALEN

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Toegangsbeheer	Adequate afsluitmogelijkheid van de ruimte	Cilindersloten op toegangsdeuren	Het onbevoegd betreden van de zaal buiten zittingsperiodes dient voorkomen te worden
beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		Voorzieningen nodig binnen en buiten gebruikstijden
			i.v.m. assistentie bij ordeverstoring
communicatie	Data-aansluitingen, mogelijkheid om 26 inch-schermen te integreren in vast podiummeubilair. Voorzieningen telehoren.	Volledige configuratie ter ondersteuning van digitaal dossier, LCD-schermen, opnameapparatuur, c.a. Relatie met verlichtingsniveau.	i.v.m. geautomatiseerde verwerking en opvragen van processtukken; horen van justitiabelen / partijen op afstand, tonen van digitale informatie.
	Infrastructuur beeldopnamen Infrastructuur beeldweergave	Bediening regiekamer elders of bediening in de zaal, zitplaats regisseur: 17 inch touchpaneel voor beheer AV-installatie.	t.b.v. verslaglegging en uitzending van zittingen; weergave digitale landkaarten, dossiers, etc. Bediening apparatuur, overzicht over wat de schermen per zittingzaal tonen.
	Telefoon met visueel signaal	Bediening bij zitplaats griffier	i.v.m. geluidsoverlast
Akoestiek en verlichting	Nader te bepalen i.o.m. gespecialiseerd adviseur. Zie TSRO.	Lichtplan afhankelijk van toepassing digitale module; akoestische maatregelen afhankelijk maat en vormgeving zaal	t.b.v. verstaanbaarheid en zichtbaarheid
geluidisolatie	Wordt uitgedrukt in een ILU-waarde die in decibellen wordt uitgedrukt. Zie TSRO specificaties.	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen; aandacht voor de deuren als zwakke schakel	Privacy bescherming en ter voorkoming van verstoring van de activiteiten in het vertrek door geluidshinder van buiten
klimaatbeheersing	Mogelijkheid tot afzonderlijke klimaatregeling per zaal (bediening vanuit centrale meldkamer); aanvullende voorzieningen voor besloten publieke tribunes.	Aandacht voor evt. geluidsoverlast, en situering roosters (niet in nabijheid zitplaatsen rechterlijk college)	Wisselende gebruiktijden evt. incidenteel gebruik, wisselend bezoekersaantal

Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen; bediening vanaf zitplaats griffier.	t.b.v. ongestoorde bedrijfsvoering
Meubilair	Alle meubilair voor rechters, leden OM en procespartijen in hoogte verstelbaar. Voorzie in een mogelijkheid voor slachtoffers om hun spreekrecht uit te oefenen.	Tafels O.M. / procespartij zijn deels (onafhankelijk van elkaar) op stahoogte te brengen ,breedte minimaal 1400 mm.	
Verlichting /achtergrond Zonwering	Mogelijkheid tot plaatsen van een beeld c.q. afbeelding van H.M. koning in de zalen		Traditie, niet juridisch verplicht.
	Bewegwijzering	Functieaanduiding en ruimtenummering nabij ruimte toegang, richting aanduiding in verkeersruimte	Dienstverlening aan justitiabelen en derden
	Schakelmogelijkheid t.b.v. verschillende verlichtingsniveaus	t.b.v. zitplaatsen rechterlijke college en advocaten is een hoger verplichtingsniveau geëist (500 lux) dan het algemene verlichtingsniveau van de zaal. Ten behoeve van telehoren en –pleiten is egaal, diffuus licht nodig in een kleur rond de 3200 Kelvin onder een openingshoek van circa 45 graden. De achtergrond dient egaal en effen van kleurstelling te zijn. Voor wat betreft kleur is contrastwerking (zwarte toga's) van belang. Griffier / beeldregisseur bedient lichtnivo.	Verlichtingsplan realiseren afhankelijk van de digitale module.
	Géén inkijkmogelijkheid i.d. zaal a.g.v. glaspartijen in de gevel en/of gebouw binnenkant Directe zonlichtinval achter het podium en/of achter gehechte(n) moet worden voorkomen, noorderlicht heeft de voorkeur.	afhankelijk van bouwkundig ontwerp zonwering aanbrengen, Bedieningspaneel bij griffier / beeldregisseur (afhankelijk digitale module).	Enige privacybescherming vanaf de openbare weg en/of vanaf “openbaar” gebied bij gebouw. Ter voorkoming van zgn. “silhouetvorming” veroorzaakt door luminantieverschillen.
	Vrij uitzicht vanuit publieksdeel op podium en directe omgeving	Visuele obstakels (zoals kolommen e.d.) dienen te worden vermeden, beeldschermen in zittingstafels aanbrengen en voor het publiek aan plafond of zijkant zaal.	Kwaliteitsgarantie in het licht van de openbaarheid van de rechtspraak

Menukaart digitale zittingzalen.

Hierin benoemd zijn ondermeer: Digitaal Dossier (strafzaken) (DDS) en GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht); telehoren / telepleiten (TH/TP); digitale landkaarten c.a. (DLA); reguliere beeld en geluidvoorzieningen, Court TV (CTV). De meest recente, landelijk gehanteerde functionaliteiten zijn verwoord in de zo genaamde menukaart van Spirit. Zie ook het Beleidskader Digitale Zittingen d.d. februari 2013, geplaatst op INTRO-landelijk, de tekst daarvan prevaleert boven deze FEG. Voor de technische specificaties wordt verwezen naar de TSRO versie Mei 2016.

Aan de orde is daar ondermeer (in willekeurige volgorde):

- . opstelling scherm voor gedaagde/verdachte/ slachtoffer ;
- . armaturen voor juiste belichting;
- . kleur wand achter rechter;
- . verhoogde vloer;
- . aansluiting op intranet en internet;
- . aansluiting op justitienet;
- . armaturen zonder schittering en rekening houden met reflectiehoeken van de monitoren ;
- . extra m1 ruimte in de zaalbreedte ten opzichte van de zalen gebouw eind vorige eeuw;
- . armaturen zonder schittering en rekening houden met reflectiehoeken van de monitoren;
- regiekamer (bij interne toepassing) ;
- . afschermen zonlicht/verlichtingsplan;
- . verbinding met regiekamer elders bij externe toepassing;
- akoestisch toepassing afwerking wanden en plafond;
-

RUIMTE: CENTRALE REGIERUIMTE (minimaal 10 m2)

Functie: ruimte voor plaatsing apparatuur voor het verwerken van beeld en geluid van zittingen.

onderwerp	voorzieningen	Nadere omschrijving	Functionele achtergrond
klimaat	koeling	Permanent werkende separate koeling	
communicatie	Telefoonaansluiting (vrije lijn), 19 inch rack		Bereikbaarheid / datcommunicatie Aansturing AV per zittingzaal
interieur	Verhoogde vloer Werkplek	Draagkracht afhankelijk te plaatsen apparatuur (datasafes!?) Bedieningsplek voor videomonitoren, multiviewers, audioverdelers AV-matrix, 17 inch touchpanelen, etc.	Onderbrengen bekabeling, ventilatiemogelijkheid apparatuur. Storingen op afstand analyseren / opheffen. Opnemen. bewerken en doorzenden beeld en geluid,etc.
energie	Kracht- en zwakstroomaansluiting	Conform opgave leveranciers apparatuur	

RUIMTEN: GROTE ZITTINGZAAL (minimaal 150 m²) (Specifieke voorzieningen)

Functie van de ruimte: het houden van openbare terechtzittingen (zowel civiele als strafrechtzaken als installaties)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking / transport gehechte(n)	directe aansluiting op gehechten gebied	<u>Zie deel II</u>	Korte transportlijnen van gehechten
	Geen “vluchtdeur” vanuit zittingzaal direct naar buiten		Ontsnappingsmogelijkheid gehechten bij openspringen paniekslot
toegangsbeheer	Buitentoegang tot de publieke tribune via een sluisruimte voorzien van interlock en blokkeringmogelijkheid	<u>Zie deel II</u>	Ter voorkoming van ordeverstoring in geval van oproer/calamiteit, en om ontvluchting gehechte(n) tegen te gaan
communicatie	Geluidsinstallatie gekoppeld aan een ringleiding voor slechthorenden (met hoortoestellen op basis van inductieve koppeling, waarbij meerdere ringleidingen in diverse zalen elkaar niet mogen verstoren).	Met mogelijkheid om opnameapparatuur onder bediening bij zitplaats van de griffier aan te sluiten. De geluidswaergave in m.n. de afgescheiden publieke tribunes behoeft extra aandacht. Ten behoeve van slechthorenden wordt voorzien in infraroodconnection voor headsets (ipv dovenlussen).	Ter versterking van het gesproken woord in de zaal en geluidsopnamen; houd ook rekening met slachtoffers en hun spreekrecht.
	Aansluiting audiovisuele apparatuur	Infrastructurale voorzieningen t.b.v. beeld en geluid uitzending . Vaste microfoon (schockmount) en luidspreker in ieder tafel. Videoschermen tbv. publiek ter zitting.	Het kunnen volgen van de openbare terechtzitting bij grote belangstelling Conform persrichtlijn d.d. 2008.
Ruimte- en interieurafwerking	Representatieve, slijtvaste, onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendige afwerking adequate hoogte zittingzaal; streefhoogte 4500 mm	Eenvoudig te vervangen c.q. te herstellen, goed en eenvoudig te reinigen. Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze gemeten van bovenkant afgewerkte vloer tot onderkant afgewerkt plafond; per situatie in nader overleg te bepalen	Inrichting moet berekend zijn op enerzijds het representatieve element in de rechtspraak, anderzijds op de grote aanloop bezoekers en het eventuele agressieve gedrag van bezoekers i.v.m. ruimtelijke verhouding/visuele ervaring/behaaglijkheid
Functionele randvoorwaarden	Opname glaspartij tussen publieke tribune en zaal; voor eisen aan de tribune <u>zie deel II</u> paragraaf 3.3.3.	Slagvaste beglazing; Zie ook <u>deel II</u> . Bij niveauverschil tussen tribune en zaal zijn de zichtlijnen een aandachtspunt, zowel vanuit de zaal als vanaf de tribune. De glaspartij stelt eisen aan de geluidsinstallatie.	Ter voorkoming van ordeverstoring en ter beveiliging v.h. rechterlijk college en/of de gehechte(n) als ook ter voorkoming van ontvluchting gehechte(n)

		Indien technisch en financieel mogelijk de glaswand uit te voeren als te openen.	De zaal wordt ook gebruikt voor installaties e.d.
--	--	--	---

RUIMTEN: GROTE ZITTINGZALEN (minimaal 150m²) (Specifieke voorzieningen) vervolg

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
	Verhoogd podium t.b.v. het rechterlijk college, tevens min. diepte en breedte maten	Hoogte: 160 mm; min. diepte: 3000 mm (ook voor O.M.); min. breedte: 11300 mm.	Oogcontact rechter/gehechte(n) en eisen tgv vaste opstelling meubilair, podium is niet wettelijk verplicht.
	Afzonderlijke toegangen vanuit zittingzaal naar raadkamer en kamer O.M.	Twee deuren, het (vaste) meubilair voor het O.M. is niet gekoppeld aan de zittingzaaltafel	Wetboek van Strafvordering 268.2
	Noodstroom voorziening	Tijdsduur werking 4 à 5 uur	Om juridische en organisatorische redenen moeten lopende zaken afgewikkeld kunnen worden

RUIMTEN: ZITTINGZALEN MEERVOUDIGE KAMERS (indicatie 100m²) (Specifieke voorzieningen)

Functie van de ruimte: het houden van openbare terechtzittingen (zowel civiele als strafrechtzaken)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking / transport gehechten	directe aansluiting op gehechtengebied Geen “vluchtdeur” vanuit zittingzaal direct naar buiten	Zie <u>deel II</u>	Korte transportlijnen van gehechte(n)
			Ontsnappingsmogelijkheid gehechte(n) bij openspringen paniekslot
communicatie	geluidsinstallatie	Mogelijkheid tot inzet van opname-apparatuur, bediening bij zitplaatsgriffier	Ter versterking van het gesproken woord in de zaal en t.b.v. eventuele geluidsopnamen
Ruimte- en interieurafwerking	Representatieve, slijtvaste, onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendige afwerking	Eenvoudig te vervangen c.q. te herstellen, goed en simpel te reinigen. Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Bij inrichting rekening houden met enerzijds het representatieve element van de rechtspraak, anderzijds de grote aanloop bezoekers en het eventuele agressieve gedrag van bezoekers
	Adequate hoogte zittingzaal, gerelateerd aan oppervlak; streefhoogte 4500 mm	Gemeten van bovenkant afgewerkte vloer tot onderkant afgewerkt plafond; per situatie in nader overleg te bepalen	I.v.m. ruimtelijke verhouding/visuele ervaring / behaaglijkheid
Functionele randvoorwaarden	Verhoogd podium t.b.v. het rechterlijk college, tevens min. diepte- en afzonderlijke toegangen vanuit zittingzaal naar raadkamer en kamer OM	Hoogte: 160 mm; min. diepte: 3000 mm; min. breedte: 8300 mm Tevens dient bij één zaal van dit type een afzonderlijke buitentoegang voor publiek gerealiseerd te worden.	Oogcontact rechter/gehechte(n) en eisen m.b.t. vaste opstelling meubilair
	Noodstroomvoorziening	Tijdsduur werking 4 à 5 uur	Om juridische en organisatorische redenen moeten lopende zaken afgewikkeld kunnen worden

RUIMTE: ZITTINGZAAL (Indicatie 60m²) STRAFZAKEN (specifieke voorzieningen)

Functie van de ruimte: het houden van openbare terechtzittingen (enkelvoudige kamers), strafrechtzaken

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking / transport gehechten	directe aansluiting op gehechtengebied	Zie <u>deel II</u>	Korte transportlijnen van gehechte(n)
	Geen “vluchtdeur” vanuit zittingzaal direct naar buiten		Ontsnappingsmogelijkheid van gehechte(n) bij openspringen paniekslot
communicatie	geluidsinstallatie	Mogelijkheid tot inzet van opname apparatuur met bediening bij zitplaats van de griffier	Ter versterking van het gesproken woord in de zaal en ev. Geluidsopname
Ruimte- en interieurafwerking	Representatieve, slijtvaste, onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendige afwerking	Eenvoudig te vervangen c.q te herstellen, goed en eenvoudig te reinigen. Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Inrichting moet rekening houden met enerzijds het representatieve element van de rechtspraak, anderzijds met de grote aanloop bezoekers en het eventuele agressieve gedrag van bezoekers
	Adequate hoogte zittingzaal gerelateerd aan oppervlak		I.v.m ruimtelijke verhouding/visuele ervaring/behaaglijkheid
Functionele randvoorwaarden	Verhoogd podium t.b.v. het rechterlijk college, tevens minimale diepte- en breedtematen	Hoogte: 160 mm; min. diepte: 3000 mm; min. breedte: 8300 mm	Oogcontact rechter/gehechte(n) en eisen tgv. vaste opstelling meubilair
	afzonderlijke toegangen vanuit zittingzaal naar raadkamer en kamer O.M.	Twee deuren	Wetboek van Strafvordering

RUIMTE: ZITTINGZAAL (Indicatie 60 m²) CIVIELE ZAKEN (specifieke voorzieningen)

Functie van de ruimte: het houden van openbare terechtzittingen (enkelvoudige kamers) in civiele zaken.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Geluidsinstallatie	Mogelijkheid tot inzet van opname-apparatuur; bediening bij zitplaatsgriffier	Ter versterking van het gesproken woord in de zaal en t.b.v. geluidsopnames
Ruimte- en interieur afwerking	Representatieve, slijtvaste en onderhoudsvriendelijke afwerking	Eenvoudig te vervangen c.q. te herstellen, goed en eenvoudig te reinigen. Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	I.v.m. het representatieve element van de rechtspraak, en aanloop bezoekers
	Adequate hoogte zittingzaal; streefhoogte 3500 mm	Gemeten van bovenkant afgewerkte vloer tot onderkant afgewerkt plafond; per situatie in nader overleg te bepalen	I. ruimtelijke verhouding/visuele ervaring/behaaglijkheid
Functionele randvoorwaarden	Verhoogd podium t.b.v. het rechterlijk college, tevens min. diepte- en breedtematen	Hoogte: 160 mm; min. diepte: 3000 mm; min. breedte: 8300 mm	Oogcontact rechter/gedaagde, en eisen tgv. vaste opstelling meubilair

RUIMTE: KORTGEDINGZAAL (indicatie 60m²)

Functie van de ruimte: het houden van openbare terechtzittingen (kort-geding)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Geluidsinstallatie	Mogelijkheid van opnameapparatuur, bediening bij zitplaatsgriffier	Ter versterking van het gesproken woord in de zaal en ev. geluidsopnamen
Ruimte- en interieur afwerking	Representatieve, slijtvaste en onderhoudsvriendelijke afwerking	Eenvoudig te vervangen c.q. te herstellen, goed en eenvoudig te reinigen. Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	I. het representatieve element van de rechtspraak en aanloop bezoekers
	Adequate hoogte zittingzaal; streefhoogte 3500 mm	Gemeten van bovenkant afgewerkte vloer tot onderkant afgewerkt plafond; per situatie in nader overleg te bepalen	I. ruimtelijke verhouding/visuele ervaring/behaaglijkheid
Functionele randvoorwaarden	Minimale breedte zittingzaal 5500 mm		I. vaste opstelling meubilair

RUIMTE: KLEINE ZAAL, O.A. TEN BEHOEVE VAN ENQUETES (CIRCA 40 m²)

Functie van de ruimte: het houden van openbare terechtzittingen (zowel civiele als strafrechtzaken), comparities en mediation, andere vergaderingen.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Ruimte- en interieur afwerking	Representatieve en onderhoudsvriendelijke afwerking	Eenvoudig te reinigen. Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	I. het representatieve element van de rechtspraak
Functionele randvoorwaarden	Minimale breedte zittingzaal 4500 mm Vluchtmogelijkheden personeel.	Twee gescheiden toegangen.	I. vaste opstelling meubilair; er is sprake van vergaderachtige settings, die soms overigens flink uit de hand kunnen lopen.
	Hoogte van de zaal overeenkomstig kantoorvertrekken volstaat.		

RUIMTE: KAMER O.M. / RAADKAMER (circa 15 respectievelijk ongeveer 25 m²)

Functie van de kamer O.M.: ruimte t. voorbereidingsactiviteiten en/of verblijfruimte voor O.V.J.'s bij schorsing / raadkamer en/of kleedruimte; een of twee per zittingzalencolplex, afhankelijk van de lay out;

Functie van de raadkamer: ruimte t.b.v. beraad van het rechterlijke college, en/of verblijfsruimte voor rechters bij schorsing van terechtzittingen: elke zaal heeft er een. In de nabijheid is een toiletgroep m/v gewenst.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Geen directe toegangsmogelijkheid vanuit "openbaar gebied"		Beveiliging tegen agressie
Beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		Beveiliging tegen agressie
communicatie			
geluidsisolatie	Telefoonaansluiting ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = -5 dB (tussen vertrekken onderling), ILU = -12 dB (tussen vertrek en verkeersruimte)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen. Expliciete toetsing voor deuren en in die gevallen dat de raadkamer fysiek grenst aan de zittingzaal.	Verstoring van de werkzaamheden in het vertrek door geluidshinder van buitenaf, vertrouwelijkheid overleg
Functionele randvoorwaarden	Glasvlakken aan de openbare weg zodanig vormgeven dat er geen bedreiging vanuit kan gaan, en dat er geen verstoringrisico's voor de bedrijfsvoering optreden	Aandacht voor de peilmaat onderkant glasvlak	In verband met agressie van buitenaf
	Directe bereikbaarheid vanuit "besloten werkgebied"	(lange) looplijnen door het "openbare gebied" moeten vermeden worden	Ter voorkoming van confrontatie met partijen (i.v.m. emotionele reacties) in verkeers- en/of wachttruimte
	Peilmaat bovenkant afgewerkte vloer kamer O.M. = peilmaat bovenkant afgewerkte vloer podium zittingzaal		
	Direct toegankelijk vanaf podium zittingzaal	Gestreefd wordt naar zo kort mogelijke looplijnen	Ter voorkoming van confrontatie met partijen (in verkeers- en/of wachttruimte)

RUIMTE: RAADKAMER (specifieke voorzieningen)

Functie van de ruimte: ruimte t.b.v. beraad van het rechterlijke college, en/of verblijfsruimte voor rechters bij schorsing van terechtzittingen

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	T. ongestoorde bedrijfsvoering
	Adequate afsluitmogelijkheid van de ruimte	Raadkamer van binnen afsluitbaar	I. behandeling vertrouwelijke zaken

RUIMTE: WACHTRUIMTE / Bewaring civiele jeugdigen

Functie van de ruimte: wachtgebied voor direct bij de terechtzitting betrokken partijen, in verband met effectief toezicht is een overzichtelijke indeling van groot belang; er moeten fysieke, ruimtelijke mogelijkheden zijn om wachtend publiek te scheiden. Daarvoor zijn meerdere separate wachtruimten noodzakelijk.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Aansluiting op omroepinstallatie Data-aansluiting	Directe verbinding met de bodeloge (bij concentratiepunten wachtgebied (inbouw) luidsprekers aanbrengen)	Het tijdig ter zitting zijn; de data aansluiting is t.b.v. digitale informatieverstrekking aan het publiek
akoestiek	Nader te bepalen i.o.m. akoestisch adviseur		Concentratie van gelijktijdig afzonderlijk van elkaar sprekende personen
klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie, aandacht voor tochtverschijnselen		Aanwezigheid van veel (emotioneel / gespannen) personen (transpiratie geuren)
Ruimte- en interieur voorwaarden	Vandalisme bestendige, slijtvaste en eenvoudig te reinigen afwerking, tevens eenvoudig te vervangen C. te herstellen	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze bijzondere aandacht voor vloerbedekking	Grote aanloop van personen mogelijk agressief en/of onverschillig gedrag; morsen van koffie en ongeoorloofd doven van peuken
	Meubilair niet (door bezoeker) al te eenvoudig te verplaatsen en als aanvalsmiddel te gebruiken	Gebruik van te schakelen of te verankeren meubilair	T. een ordelijke gang van zaken
Functionele randvoorwaarden	Algemeen verlichtingsniveau evt. indirecte verlichting en/of spots	Verlichtingsniveau: 150 tot 200 lux	I. sfeerbepaling

De beveiligde wachtkamers voor onder toezicht staande (niet gehechte) minderjarigen

Twee separate wachtruimen (jongens / meisjes) gelegen buiten gehechtengebied, ieder groot ca. 12 m². Zie ook deel I blad 16.

Het gaat om afsluitbare ruimten, vandaalbestendig en brandveilig uitgevoerd, daglichttoetreding is een pre, goede akoestiek gewenst. De ruimten zijn voorzien van: “bescheiden”kleurstelling, comfortabel zitmeubilair te verankeren met wand of vloer, audio en cai- en internetaansluiting, cameratoezicht, intercom parketpolitie, brand- en rookmelding naar de toezichthoudende parketpolitie. In de ruimten zijn 230Volt-aansluitingen ‘weggewerkt’ en huisregels zichtbaar aangebracht. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van toiletten is een issue. Deze doel groep maakt geen gebruik van sanitair bestemd voor gehechten.

RUIMTE: SPREEKKAMER

Functie van de ruimte: ruimte van circa 10 m² t. voorbereidingen op de terechtzitting (voor gedaagde, advocatuur)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Aansluiting op omroepinstallatie	Directe verbinding met de bodeloge	I. het tijdig ter zitting zijn
geluidsisolatie	Adequate ILU-waarde scheidsconstructies incl. deuren	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Privacy bescherming (vertrouwelijkheid van gesprekken)
klimaatbeheersing	Adequate ventilatie	Eventueel mechanische ventilatie indien natuurlijke ventilatiemogelijkheden slechts in beperkte mate aanwezig zouden zijn	Relatief kleine, intensief te gebruiken ruimte (rokers transpiratie e.d.). Deze ruimten aan de openbare weg hebben geen te openen ramen
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te vervangen C. herstellen afwerking	Afwerking dient eenvoudig te reinigen zijn, tevens aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Onzorgvuldigheid door kortstondig en incidenteel gebruik
Functionele randvoorwaarden	Beletknop; Alarmknop bij spreekkamer slachtofferzorg	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	Toezicht en controle op gebruik vanuit bodeloge, tevens t. ongestoord gebruik; Spanningen bij slachtoffers.
	Bewegwijzering	Functie-aanduiding en ruimtenummering nabij ruimte, richting aanduiding in verkeersruimte.	
	Verlichtingsniveau in overeenstemming met kantoorruimten		I.v.m. mogelijk lees- en schrijfactiviteiten

RUIMTEN: GEMACHTIGDENKAMER & SLACHTOFFERRUIMTE (ieder ca 12 m²)

Functie van de ruimte: pied-à-terre van gemachtigden, getuigen en deskundigen, slachtoffers, ruimte ter voorbereiding van de zitting (leeswerk e.d.) wachtruimte, etc. Bij de slachtofferruimte gaat het er natuurlijk om de mogelijkheid te hebben om daders en slachtoffers gescheiden op de behandeling van de zaak te kunnen laten wachten. Vereist conform artikel 8 in Nr.L082 (publicatieblad kaderbesluit Raad van de Europese Unie d.d. 15-03-2001)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Aansluiting op omroepinstallatie	Directe verbinding met de bodeloge bij de zittingszalen	Verplichte of wenselijke aanwezigheid (in bepaalde soort rechtzaken) moeten zij oproepbaar zijn om op het juiste tijdstip ter zitting te zijn
	Telefoonaansluitpunten op afzonderlijk netlijn	Aantal nader te bepalen	Aansluitmogelijkheid voor een munttoestel o.i.d.
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te reinigen afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Onzorgvuldigheid door kortstondig en incidenteel gebruik van de ruimte
Functionele randvoorwaarden	Bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij entree, richting aanduiding in verkeersruimte.	
	Eventuele schakelmogelijkheid t. verschillende verlichtingsniveaus	Twee verlichtingsniveaus tw: t. verblijfruimte en t. kantoorfunctie	De ruimte wordt merendeels gebruikt als verblijfruimte doch ook incidenteel (gedeeltelijk) als werkplek

RUIMTE: GROEPSRUIMTE POLITIE / INSTRUCTIERUIMTE

Functie van de ruimte: verblijfruimte voor leden van de parketgroep en transportbegeleiders, tevens instructie/vergaderruimte parketgroep. Grootte ten minste ca 24 m² (basis) plus een m² per fte. Situering nabij, maar buiten het gehechtencomplex.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Intercominstallatie, CAI-, telefoon- en data-aansluitingen	Directe intercomverbinding met wachtcommandant	I. snelle assistentie verlenging in geval van calamiteit(en)
Functionele randvoorwaarden	pantry	Keukenblok met koud en warm stromend water, aansluitmogelijkheid voor diverse huishoudelijke apparaten (o.a) koffiezetapparaat, koelkast e.d.) + aansluiting ventilatiekanaal	Het beperkt kunnen voorzien in eigen behoefte onafhankelijk van overige restauratieve voorzieningen i. afwijkende diensturen

B) Gehechtencomplex **RUIMTE: CENTRALE BALIE GEHECHTEN (ca 15 m²)**

Functie van de ruimte: centrale bewakingspost van het gehechtengebied. nabij bevindt zich een kleine ruimte bestemd voor wachtende, interne gehechtenbegeleiders.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking / intern transport gehechte(n)	- Camera's en monitoren - open intercom - deurbediening	Zie <u>deel II</u>	Audiovisuele controle op het gehele interne circulatiegebied van gehechte(n)
	bedieningstableau, functies beperkt omschakelbaar naar centrale meldkamer	Bedieningstableau o.a. voorzien van deur- en slotsignalering, bediening beveiligde deuren (ver- en ontgrendelen) etc. tableau uitschakelbaar of afsluitbaar	Tegengaan van ontvluchting gehechte(n) door o.a. signalering, coördinatie, communicatie, bediening etc.
	mogelijkheid voor direct zicht op de gehele gehechtengang	Eventueel met behulp van spiegels/ camera's	Brandveiligheid/organisatie
	sleutelschakelaar beveiligde deuren	Ontgrendeling beveiligde deuren	I.v.m. brand en nachtstand
beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		Agressie van gehechten
			Voorkoming van onbevoegd betreden
communicatie	Intercom, directe verbinding met de ophoudruimten, uitgevoerd met privacy bescherming, data en telefoonaansluiting.		Communicatiemogelijkheid tussen celwacht en gehechte(n)
	intercom, directe verbinding met wachtcommandant en centrale meldkamer		I.v.m. snelle assistentie igv. calamiteiten
Functionele randvoorwaarden	Bedieningsdesk met synoptisch(e) tableau(s) en in hoogte verstelbaar werkblad, alle signalerings- en bedieningsfuncties hierin opnemen	Ergonomische aspecten van belang	
	Balie voorzien van slagvaste beglazing	Glazen afscheiding is te openen	I. het in ontvangst nemen van goederen van gehechte(n)
	Verbindingsdeur tussen ruimte celwacht en ruimte berging/fouillering	Deur voorzien van adequate afsluitmogelijkheden (cilindersloten)	I. het kunnen bergen van de in ontvangst genomen goederen

RUIMTE: BERGING/FOUILLERING (minimaal 10 m²)

Functie van de ruimte: berging van goederen verband houdend met het transport en begeleiding van gehechten

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
beveiliging	Inbraakwerend hang- en sluitwerk	Cilindersloten	Slechts geautoriseerde toegang
	Slagvaste beglazing	Indien aanwezig	Agressie gehechten
Functionele randvoorwaarden	Plaatsing- en bevestigingsmogelijkheid van fouilleringskastjes		Berging van de in ontvangst genomen goederen

RUIMTE: SPREEKKAMER GEHECHTENCIRCUIT (ca 10 m²)

Functie van de ruimte: houden van gesprekken tussen advocatuur en gehechten

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Attentiesignaleringssysteem	Akoestisch en visueel signaal naar de celwacht	
Functionele randvoorwaarden	Deur met doorkijkmogelijkheid	Afsluitbare deur /slagvaste beglazing vanuit de gehechtengang.	Observatiemogelijkheid i.v.m. een ordelijke gang van zaken.
	Adequate ventilatie	Zo nodig mechanisch	Aanwezigheid van meerdere personen in relatief kleine ruimte gedurende langere periode en i.v.m. de te treffen veiligheidsvoorzieningen.
Bij gebruik op EBI niveau	Afscheiding gebruikers	Slagvaste beglazing met intercom	Tegen het ongeoorloofd wisselen van materiaal.

RUIMTEN: VERHOORKAMER (circa 20 m²) & ruimten met de functie RAADKAMER VERLENGING GEVANGENHOUDING (ruim 40 meter)

Functie van de ruimte: het afnemen van verhoren van al dan niet anonieme getuigen door de O.V.J. c.q. het horen door de R.C. in strafzaken (evt. in aanwezigheid van parketpolitie, een advocaat en/of tolk). In de raadkamer is sprake van een zittingzaalopstelling; kleine strafzaken zijn hiervoor zeer geschikt.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking	Inbraak en uitbraakwerend materiaalgebruik;alarmknop.	Aandacht voor scheidingsconstructies, toepassen van slagvast materiaal; zie <u>deel II</u>	Tegengaan van ontvluchting gehechten; ongemerkt politie kunnen oproepen bij gestegen spanning.
Communicatie	Data-aansluiting; ten minste een verhoorkamer moet geschikt zijn voor verhoor op afstand.	Naast data & telefonie, infrastructuur voor faciliteiten videoconferencing (beeld en geluid), aandacht voor verlichting	
Geluidsisolatie	Zie “richtlijnen voor de behandeling van akoestische aspecten bij ophoudruimten in gerechtsgebouwen”	Zie specificaties	Spreek- en contactgeluiden tussen verhoor- en raadkamer en tussen deze ruimten en de ophoudruimten dienen zoveel mogelijk vermeden te worden
Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	T. ongestoorde bedrijfsvoering
	Adequate ventilatie, enige daglichttoetreding voor de raadkamer verlenging	Evt. mechanische ventilatie; geen ventilatie door te openen ramen	Aanwezigheid van meerdere personen in relatief kleine ruimte gedurende langere periode en i. de te treffen veiligheidsvoorzieningen

RUIMTE: OPHOUDRUIMTEN (Zie ook deel II)

Functie van de ruimte: het voor korte tijd (max. 10 uur) in bewaring houden van gehechten, te onderscheiden zijn: éénpersoonsruimten (à 6 m²), verzamenruimten (à 12 m²) en observatie / claustrofobieruimten. Er zijn soms beveiligde wacht ruimten van ca 4 m² nodig bij zalen voor strafzaken, dat zijn geen ophoudruimten in onderstaande zin.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking	5.1(2)b, 5.1(2)h		Tegengaan van ontvluchting gehechten
	Stalen toegangsdeuren voorzien van gevangenisslot	Min. 600mm vrije ruimte tussen de draaicirkels v.d. celdeuren onderling en tussen celdeuren en andere deuren	Voorkomen dat deuren door gehechten als schild/barrière gebruikt worden
Communicatie	Intercom, directe verbinding naar celwacht (hoofdtoestel), uitgevoerd met privacy bescherming	Aan uitvoering en bevestiging worden bijzonder hoge eisen gesteld ter voorkoming van vernieling, verwonding, zelfmoord e.d.	Communicatiemogelijkheid tussen gehechte(n) en celwacht
geluidsisolatie	Zie specificaties	Uitvoering van wanden en vooral ook de celdeur (bonzen) moet geluidwerend zijn.	Spreek- en contactgeluiden tussen ophoudruimten onderling en tussen ophoudruimten en zittingzalen, verhoorkamers en raadkamers dienen voorkomen te worden
klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie en voldoende verwarming	Klimaatregeling afstemmen op het gebruik van de ruimte	Evt. meerdere (rokende) personen in één totaal afgesloten (relatief kleine) verblijfsruimte
verlichting	Voldoende, veilige verlichting	Slagvast materiaal; schakelaar in verkeersruimte	

RUIMTE (B.2.): OPHOUDRUIMTEN vervolg 1

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Ruimte- en interieur afwerking	Gladde krasvrije en waterdichte wand-, vloer- en plafond afwerking in een rustige, neutrale kleurstelling.	Materialen die in aanmerking komen zijn o.a. speciale (sterke) coating, tegels (betegelen zonder voeg), e.d.	I. reinigen (ontzetten) vernieling en verwondingen en agressie.
	Kieren, nissen, randen e.d. mogen niet voorkomen		I. vernieling, verwonding, zelfmoord e.d.
	Aan de vloer en/of wand verankerde houten zitplaats	Zitplaats moet over de volle breedte van de ruimte doorlopen	idem
	Uitvoering en bevestiging van materialen in ophoudruimten zodanig dat onregelmatigheden uitgesloten zijn	Bijzondere aandacht voor verlichtingsarmaturen; aangrijpingspunten mogen niet voorkomen	Bv. vernieling; verwonding; zelfmoord; brandstichting; contact met derden; ontvluchting van gehechten
	Geen vloerdorpel aanbrengen bij toegang van ophoudruimte		I. schoonmaken cel, ter voorkoming van struikelen, weerstand bieden
	Minimale hoogte 250 mm		Bouwbesluit
Overige functionele randvoorwaarden	Kijkgat in toegangsdeur cel, “dode hoeken” zoveel mogelijk vermijden; ten minste bij een aantal ophoudruimten als luik uitvoeren. Observatieruimten behoeven een voorruimte.	Aan buitenzijde afsluitbaar luiken en / of deurspion	Observatie mogelijkheid gehechte(n) (door de celwacht) bij gesloten deur, het veilig kunnen bedienen van gehechten; Visitatie en tegen rumoer.
	Mogelijkheid om in de ophoudruimte radiosignalen weer te geven, combineren met intercom.	Op dusdanige plek aanbrengen en uitvoeren dat gehechten de werking ervan niet kunnen verstoren.	Tegen verveling en agressie.

RUIMTE: VERKEERSGEBIED GEHECHTEN

Functie van de ruimte: volledig gescheiden looproutes t. gehechten en parketpolitie

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking/transport gehechten	5.1(2)b, 5.1(2)h		Tegengaan van ontvluchting gehechten
toegangsbeheer	Adequate afsluitmogelijkheid van alle toegangen tot het gebied (aandacht voor hang- en sluitwerk)	Cilindersloten met certificaat en key-card systeem; zie <u>deel II</u>	Slechts geautoriseerde toegang
	Elektronische vergrendeling van eventuele aanwezige nooduitgangen	De bediening ervan dmv. een sleutelschakelaar (door de celwacht); zie <u>deel II</u>	
beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		
Ruimte- en interieur afwerking	Vandalisme bestendige en eenvoudig te herstellen C. vervangen afwerking	Afwerking moet brandvrij zijn en eenvoudig te reinigen zijn en tevens zijn de brandveiligheidseisen uit <u>deel I</u> , hfdst. 4 van kracht	Agressief gedrag
	Gladde waterdichte vloerafwerking	Schroputten aanbrengen	Eenvoudig te reinigen (ontsmetten)
	Aangrijpingspunten zoveel mogelijk vermijden	Plaatsen van brandweervoorzieningen in afgesloten kastjes, zo min mogelijk toepassen van (trap) leuning, radiatoren etc.	
Functionele randvoorwaarden	Gehechten mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en vanaf het “openbare gebied”	Igv. toepassing glasvlakken aandacht voor peilmaat onderkant glasvlak	Privacy en bescherming
	Lift voor gehechten	Zie <u>deel I en II</u>	

RUIMTE: TOILETGROEP / DOUCHES GEHECHTENCIRCUIT

Functie van de ruimte: sanitaire voorzieningen voor gehechten.

In het gehechtengebied ook een afzonderlijke toiletgroep t.b.v. transportbegeleiders c.q. politie.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Ruimte- en interieur afwerking	Gladde- en waterdichte wand- vloer- en plafond afwerking (schrobput in vloer opnemen)	Materialen die in aanmerking komen zijn o.a. sterke coating, tegels (betegelen zonder voeg)	I. reiniging (ontsmetten),
	Alle aangebrachte voorzieningen dienen brandveilig en vandaalbestendig te worden uitgevoerd	Sanitaire voorzieningen van roestvast staal/onbreekbare spiegels	
	Uitvoering en bevestiging van voorzieningen en materialen zodanig dat onregelmatig e.d. uitgesloten zijn		Bv. vernieling, verwonding, contact met derden, ontvluchting, zelfdoding en brandstichting door gehechte
Functionele randvoorwaarden	Vandaalbestendige toegangsdeur die zowel aan de onder- als bovenzijde $\pm 400\text{mm}$ ingekort is. Aanwezigheid oogdouche.	Toegangsdeur voorzien van een snapslot.	Observatie van gehechte bij gesloten deur. De oogdouche is verplicht i.v.m. mogelijk gebruik pepperspray.

RUIMTE: SLUISRUIMTE

Functie van de ruimte: aan- en afvoer van gehechten d.m.v. celwagens, oppervlak ca 50 m2. Tussen de sluisruimte en de gehechtengang is een kleine overdrachtsruimte gekoppeld voorzien van scan-apparatuur.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking/transport gehechten	5.1(1)b, 5.1(2)h		
Functionele randvoorwaarden	Minimale afmetingen sluisruimte: Min. vrije hoogte: 3000 mm Min. diepte: 7500 mm Min. breedte: 4000 mm	Vrije hoogte gemeten vanaf bovenkant afgewerkt vloer tot onderkant afgewerkte plafond (NB. Leidingen e.d.!).	In de sluisruimte dienen min. twee celwagens tegelijk gehechten te kunnen laden/lossen
	Wasvoorzieningen t.b.v. celwagens	Watertappunten en schrobputten aanbrengen	Onder meer reinigen interieur celwagens
	Aangepast draagvermogen van de vloer		
	Aandacht voor afvoer uitlaatgassen		
	Het in- en uitrijden zoveel mogelijk zonder “steken”		

RUIMTE: BEVEILIGDE WACHTKAMER T.B.V. DE R.C. (minstens 12 m², waar mogelijk aan te sluiten op gehechtencircuit).
gehechten, gedaagden, ouders, voogden, maatschappelijk werkers e.d.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking/transport	5.1(2)b, 5.1(2)h		
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendige afwerking	Eenvoudig te vervangen c.q. herstellen en eenvoudig te reinigen afwerking toepassen	Mogelijk vandalistisch gedrag gebruiker
Functionele randvoorwaarden	bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij entree	i.v.m. verwijzing door derden

C) PUBLIEK GEBIED

RUIMTE: CENTRALE BODELOGE

Functie van de ruimte: centrale balie voor al het publiek dat zich aandient voor informatieverstrekking, m.b.t. de te houden terechtzittingen/verhoren e.d. (verwijsfunctie bode), tevens toezichtpost op de ordelijke gang van zaken in het “openbare gebied”; grootte: minimaal twee werkplekken. Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunnen aanvullende decentrale bodeloges nodig zijn.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Beveiliging			
communicatie	Omroepinstallatie; digitale teksten	De op de installatie aangesloten ruimten zijn: wachtgebied, spreekkamers, gemachtigdenkamer en advocatenkamer	Mogelijkheid tot oproep van betrokkenen
	Intercominstallatie		Communicatie met zittingzalen, enquêtekamers, bodekamer, oproep bode etc.
	Data-aansluiting	Aantal aansluitingen nader te bepalen	T. “rol”-administratie (o.a. afstemmen v.d. te houden zittingen)
klimaatbeheersing	Temperatuurbeheersing en aandacht voor tochtverschijnselen, ventilatie	ARBO-werkplek niveau	Permanente personele bezetting

RUIMTE: CENTRALE BODELOGE vervolg

Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendige afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Agressie bezoekers
	Verhoogde vloer	Peilmaten van o.a. balies afstemmen op peilmaat verhoogde vloer bodeloge	Bode moet vanuit zittende positie bezoekers te woord staan, toezicht houden op wachtgebieden, toegangen van zittingzalen e.d.
	Vaste inrichting o.a. balieblad, werkblad voorzien o.a. van bedieningstableau	Ergonomische aspecten van belang; zie NEN 1824	
Functionele randvoorwaarden	Bedieningstableau o.a. voorzien van beletsignalering; bij aanwezigheid van meerdere bodeloges deze koppelen.		Overzichttableau ivm. het beschikbaar stellen van o.a. zalen / enquêtekamers / spreekkamers
	werkplekverplichting		Lees- en typewerk

RUIMTE: DECENTRALE BODELOGE

Functie van de voorziening: balie voor het publiek bij een aantal zittingzalen, m.b.t. de te houden terechtzittingen/verhoren e.d. (verwijsfunctie bode), tevens toezichtpost op de ordelijke gang van zaken in het “openbare gebied”; grootte: twee werkplekken. Aantal is afhankelijk van de ruimtelijke situatie.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Beveiliging	5.1(2)b, 5.1(2)h		Agressief publiek.
			Agressie bezoekers
communicatie	Omroepinstallatie; digitale teksten	De op de installatie aangesloten ruimten zijn: wachtgebied, spreekkamers, gemachtigdenkamer en advocatenkamer	Mogelijkheid tot oproep van betrokkenen
	Intercominstallatie		Communicatie met zittingzalen, enquêtekamers, bodekamer, oproep bode etc.
	Data-aansluiting	Aantal aansluitingen nader te bepalen	T. “rol”-administratie (o.a. afstemmen v.d. te houden zittingen)
klimaatbeheersing	Temperatuurbereiking en aandacht voor tochtverschijnselen, ventilatie	ARBO-werkplek niveau	Permanente personele bezetting

RUIMTE: ADVOCATENKAMER

Functie van de ruimte: pied-à-terre voor de advocatuur, ruimte voor onderling overleg, ruimte ter voorbereiding v.d. zitting, wachttruimte. Ruimte in directe relatie met omkleedruimte advocatuur (togakasten) en postverdeelruimte advocatuur. Voor de advocatuur wordt in de regel 5 m² per zittingzaal/ enquêtekamer beschikbaar gesteld als budget. Dit naast een werkkamer voor de deken.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Aansluiting op omroepinstallatie	Directe verbinding met de bodeloge bij de zittingzalen	I. verplichte vertegenwoordiging door advocaten (in bepaalde soort rechtzaken) moeten zij oproepbaar zijn om op het juiste tijdstip ter zitting te zijn
	Mogelijkheid voor direct contact met de buitenwereld.	Internet PC via separate ISDN	
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te reinigen afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Onzorgvuldigheid door kortstondig en incidenteel gebruik van de ruimte
Functionele randvoorwaarden	Bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij entree, richting aanduiding in verkeersruimte (zie <u>hfdst. 5 deel I</u>)	
	Schakelmogelijkheden t. verschillende verlichtingsniveaus	Twee verlichtingsniveaus t.w.: t. verblijfsruimte en t. kantoorfunctie	De ruimte wordt merendeels gebruikt als verblijfsruimte, doch ook incidenteel (gedeeltelijk) als werkplek

RUIMTE: KAMER DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN (circa 20 m²)

Functie van de ruimte: pied-à-terre voor de Dekens t.b.v. besprekingen (horen van advocaten i.v.m. klachtenafhandeling). Representatief kantoorvertrek

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Telefoon- en data-aansluiting		
geluidsisolatie	Adequate ILU-waarde scheidsconstructies:	Scheidsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Privacy bescherming (vertrouwelijkheid van gesprekken)
Ruimte- en interieur afwerking	Representatieve en onderhoudvriendelijke afwerking		
Functionele randvoorwaarden	Bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij entree	
	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	T. ongestoorde bedrijfsvoering

RUIMTE: PERSKAMER (ca 20 m²)

Functie van de ruimte: werkruimte en plaats van informatieverzending in de rechtbanken en Paleizen van Justitie voor medewerkers van de pers

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	enige internetaansluitingen	Beperkt aantal vaste aansluitpunten vanwege toenemend gebruik WIFI	Publiekgerichtheid en transparantie van de rechtspraak
Akoestiek	o.a. geluidsabsorberende materialen voor de ruimte-afwerking toepassen. E.e.a. in overleg met akoestisch adviseur	Wellicht bieden telefooncabines c.q. telefoonkappen een aanvullende oplossing	Bij gelijktijdig telefoongebruik bestaat grote mate van storingsgevoeligheid
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te reinigen afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Onzorgvuldigheid door gehaast en incidenteel gebruik van de ruimte
Functionele randvoorwaarden	Bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij entree, richting aanduiding in verkeersruimte (zie hfdst. 5)	

RUIMTE: CENTRALE INFORMATIEBALIE

Functie van de ruimte: separate, centrale balie voor alle publiek dat zich aandient voor informatie-verstrekking, eenvoudige administratieve routines, besprekingen, verwijzingen e.d. Overwogen kan worden om een deel van de balie geschikt te maken voor geldverkeer. De omvang wordt bepaald door de aard van de dienstverlening, maar kent een minimum van twee balieplaatsen per locatie. Die werkplekken zijn werkplekken in de zin van de ARBO-wetgeving; ze kennen ruime mogelijkheden voor opslag- en afleg ruimte van dossiers. Bij de infobalie behoren separate spreek- en kamers voor de inzage van dossiers door publiek. Het geheel is gelegen in het semi-openbare gebied zo dicht mogelijk nabij de hoofdentree.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		
communicatie	Telefoonaansluitingen	Aantal afhankelijk van de te verwachte personele bezetting	T. Bereikbaarheid personeelsleden
	Data-aansluitingen	Door de locatie moet ongewenst inzien van de schermen door publiek kunnen worden voorkomen. Er moeten mogelijkheden zijn om ter plekke te printen en te kopiëren.	Beschermd genereren C. oproepen van gegevens zonder de griffies te hoeven bezoeken
klimaatbeheersing	Aandacht voor tochtverschijnsel, ventilatie en temperatuurbeheersing	Werkplekken op ARBO niveau.	Permanente bezetting.
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendige afwerking v.d. balie	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Agressie bezoekers
Functionele randvoorwaarden	Werkplek en balieverlichting	Balieverlichting aan zowel klant als personeelzijde	T. administratieve werkzaamheden en eventueel ter voorkoming van spiegeling
	Balieblad	Aandacht voor ergonomische aspecten	Uitgangspunt: publiek staat, personeel moet kunnen zitten, aan de balie of kort daar achter. Wel enige voorziening voor mindervalide bezoekers.
	Publieksplaatsen moeten herkenbaar zijn	Eventueel een displaysysteem op basis van volgnummers, aanduiding in kleur of belettering van de plekken	privacy

RUIMTE: INZAGEKAMERS/SPREEKKAMER (à circa 10 m²)

Functie van de ruimte: ruimte voor bezoekers t. inzage stukken, invullen formulieren, voeren van overleg etc.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Communicatie	Data-aansluiting		Het kunnen raadplegen van materiaal zonder de griffies te hoeven bezoeken
Klimaatbeheersing	Adequate ventilatie	Evt. mechanische ventilatie daar natuurlijke ventilatiemogelijkheden slechts in beperkte mate aanwezig zouden kunnen zijn	Relatief kleine, intensief te gebruiken ruimten (rokers e.d.). Deze ruimten aan de openbare weg hebben geen te openen ramen
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te vervangen C. herstellen afwerking	Afwerking dient eenvoudig te reinigen zijn, tevens aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Onzorgvuldigheid door kortstondig en incidenteel gebruik
Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	Toezicht en controle op gebruik vanuit informatiebalie tevens t. ongestoord gebruik
	Bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij ruimte, richting aanduiding in verkeersruimte	
	Verlichtingsniveau gelijk aan kantoorruimten		I. lees- en schrijfactiviteiten

RUIMTE: PORTIERSLOGE

Functie van de ruimte: toegangscontrole t.b.v. hoofdentree, eerste doorverwijfsfunctie

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Inbraakwerend hang- en sluitwerk	Cilindersloten / keycards	Slechts geautoriseerde toegang
Beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		
communicatie	Loketintercom	Spreek-luisterverbinding tussen publieksdeel (gebied C) en “besloten werkgebied”	
	Telefoon- / data-aansluiting		
klimaatbeheersing	Adequate ventilatie	Evt. mechanische ventilatie daar natuurlijke ventilatie mogelijkheden slechts in beperkte mate aanwezig zouden kunnen zijn	Gelet op kwetsbaar karakter géén te openen raam aan de openbare weg
Ruimte- en interieur afwerking	Vaste inrichting, combinatie van loket met werkblad o.a. voorzien van in hoogte instelbaar bedieningstableau; eventueel verhoogde vloer toepassen.	Ergonomische aspecten van belang; ooghoogteverschil tussen zittende portier en staande bezoeker voorkomen.	
Functionele randvoorwaarden	Bankloket uitgevoerd met schuiflade (A3formaat, 10 cm dikte), aantal per project te bepalen.	Aandacht voor tochtverschijnselen	Beveiliging tegen agressie
	Verlichting boven loket aan publiekszijde		Ter voorkoming van spiegeling
	Toegangsdeur aan zijde van openbaar publiek voorzien van vaste knop	Vanuit de ruimte moet deur te openen zijn	Voorkomen van onbevoegd betreden door derden

D) KANTOREN/WERKGEBIED

RUIMTE: CENTRALE MELDKAMER (circa 30 m²)

Functie van de ruimte: centrale post voor bediening en bewaking van technische beveiliging- en bewakingsystemen. Zie ook deel II.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Beveiliging	5.1(1)b		
communicatie	Afzonderlijk telefoonaansluitpunt; aansluiting op C.A.I.	“hotline” / radio, t.v.-aansluiting	i.g.v. calamiteiten
klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie	Indien het een volledig dichte ruimte betreft	Warmteafgifte apparatuur
Functionele randvoorwaarden	Parallel schakeling naar wachtcommandant parketpolitie van enkele alarmeringsfuncties		In geval van calamiteit en/of oproer verleend de parketpolitie bijstand
	Plaatsing van centrale signalerings- en bedieningsapparatuur (brandmeld-tableau, toegangsbeheerssysteem, overvalalarm, storingssignalering, bedieningsinstallaties etc.)	Doorschakelen van essentiële signaleringsfunctie naar externe meldkamer; zie <u>deel II</u> . De ruimte is niet bestemd voor onderbrenging van andersoortige installaties / apparaten.	

RUIMTE: RECHTER COMMISSARIS in strafzaken (circa 30 m2)

Functie van de ruimte: het af- en behandelen van zaken waar gedaagden C. gehechten bij betrokken zijn (kantoorvertrek, uit functionele overwegingen groter dan gemiddeld)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Bewaking/transport gehechten	5.1(1)b		
Communicatie			
	Data-aansluiting, opnamemogelijkheden	Verbinding met, nabijheid ruimte van waaruit regie gevoerd kan worden.	
	Telefoonaansluiting		
geluidsisolatie	Adequate ILU-waarde scheidingsconstructies	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Privacy bescherming (vertrouwelijkheid van gesprekken)
Ruimte- en interieur afwerking	Representatieve onderhoudsvriendelijke en vandalisme bestendig afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Mogelijk vandalistisch gedrag bezoeker
Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	t.b.v. ongestoorde bedrijfsvoering
	Bewegwijzering	Uitsluitend aanduiding ruimtenummering nabij entree.	i.v.m. verwijzing door derden
	Toegankelijk vanuit gebied "B" en "C" aansluitend aan gehechten. Inrichting die de veiligheid bevordert	Zie <u>deel II</u> ; zeer korte transportlijnen gehechten noodzakelijk. (mogelijkheid) voor twee tegen elkaar geplaatste tafels.	de R.C. stafzaken "houdt ook verhoren" op zijn kamer

RUIMTE: WACHT/SPREEKKAMER R.C. in strafzaken

Functie van de ruimte: wachttruimte/spreekruimte/collationeerruimte; circa 10 m², een ruimte per twee R.C.'s.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie (afhankelijk van bouwkundig ontwerp)		Intensief gebruik kleine ruimte
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te vervangen C. herstellen afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Onzorgvuldigheid door kortstondig en incidenteel gebruik
Functionele randvoorwaarden	Voldoende verlichtingsniveau		De ruimte wordt als werkplek benut
	Bewegwijzering	Functionaanduiding en ruimtenummering nabij entree.	

RUIMTE: DECENTRALE REPRO

Functie van de ruimte: plaatsing kopieerapparatuur voor dagelijks- en kleinschalig gebruik, ter voorkoming van op de gang stallen (grootte ca 4 m²)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Communicatie	Telefoonaansluiting		t.b.v. onderhoud en beheer apparatuur
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te reinigen afwerking	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Grootte aanloop personeel, gebruik grafiet e.d.
Klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie	Extra afzuigcapaciteit	Vrijkomen schadelijke stoffen bij kopiëren
	(lucht-)vochtigheid regeling		Bruikbaarheid apparatuur en papier
Functionele randvoorwaarden	Bewegwijzering	Functie-aanduiding en ruimtenummering nabij entree (zie <u>deel I</u> hfdst. 5)	

RUIMTE: ALGEMENE VOORZIENINGEN RUIMTEN T.B.V. AUTOMATISERINGSAPPARATUUR
(computer-/printer) (zie hoofdstuk 7, deel I)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	5.1(1)b		
Beveiliging			
communicatie	Data-aansluiting	Conform opgave leverancier	Systeemonderhoud
Ruimte- en interieur afwerking	Gladde wand-afwerking en gladde antistatische vloer-afwerking	stofvrij	Gevoeligheid apparatuur voor stof
	Afwijkende dagmaat kozijn, interne verkeersruimte van voldoende maat		Deuropening en/of verkeersruimte mogen geen belemmering zijn voor vervanging, bijplaatsing apparatuur
Functionele randvoorwaarden	Geëigende blusmiddelen	Geen brandslanghaspels, sprinklerinstallaties, dan wel Halon	Beschadiging apparatuur door wateroverlast
	Temperatuur- rook- en wateroverlast-signalering	Naar centrale meldkamer buiten diensturen aansluiten op externe meldkamer	Ter voorkoming beschadiging apparatuur
	Geen waterleidingen in het vertrek	Te denken valt aan riolering, hemelwaterafvoeren, algemene waterleidingen, e.d.	Beschadiging apparatuur bij eventuele calamiteit

RUIMTE: ALGEMENE VOORZIENINGEN RUIMTEN T.B.V. AUTOMATISERINGSAPPARATUUR vervolg 1

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
--------------------	-----------------------	--	-------------------------

Functionele randvoorwaarden	Verlichtingsniveau aangepast aan de verwachte activiteiten in de ruimte	Plaatselijk verlichtingsniveau zoals voor kantoorvertrek	Incidenteel werkplek voor beheerder

RUIMTE: MER (Specifieke voorzieningen); grootte circa 20 vierkante meter, zie ook deel I, hoofdstuk 7

Functie van de ruimte: plaatsingsruimte voor de “centrale verwerkingseenheden” randapparatuur en ook de servers / patch AV-installaties zittingzalen.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Telefoonaansluitpunt (vrije lijn)		Bereikbaarheid C.S.O. i. telefonische datacommunicatie
klimaatbeheersing	koelingsinstallatie	Permanent werkende separate koeling (conform opgave leverancier)	Bescherming apparatuur
Ruimte- en interieur afwerking	Verhoogde vloeren (conform opgave leverancier)		Visueel wegwerken van de vele kabels, tevens goede bereikbaarheid ervan. Ventilatie mogelijkheid van de apparatuur
Functionele randvoorwaarden	Kracht- en zwakstroom aansluiting	Conform opgave leverancier	T. aansluiting apparatuur T. signalering
	Aangepaste draagvermogen van de vloer	Afhankelijk van de te plaatsen apparatuur en data-safes	

RUIMTE: CENTRALE PRINTERRUIMTE (Specifieke voorzieningen)

Functie van de ruimte: plaatsingsruimte voor de systeemprinters

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	telefoonaansluitpunt		T. relatie systeembeheerder – materiële dienst
geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = - 5 dB (tussen vertrekken onderling)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Geluidsproductie printers (geluidsoverlast naar aangrenzende ruimte) geluidskappen zijn niet altijd een bevredigende oplossing
klimaatbeheersing	Ventilatie-installaties	Permanente luchtcirculatie (conform opgave leverancier)	
Functioneel randvoorwaarden	Zwakstroom aansluiting	Conform opgave leverancier	T. signaleringen
	Glaspartij tussen ruimte systeembeheerder en centrale printerruimte		Eenvoudige controle op de voortgang van de (dag-) productie

RUIMTE (D.3.2.): CENTRALE REPRO (ca 50 m² voor een arrondissementale hoofdvestiging)

Functie van de ruimte: huisdrukkerij t.b.v. bulkproducten (reproductiebedrijf)

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Inbraakwerend hang- en sluitwerk	Cilindersloten	Slechts geautoriseerde toegang
communicatie	telefoonaansluiting		T. onderhoud en beheer apparatuur
Akoestiek	o.a. geluidsabsorberende materialen voor de ruimte afwerking toepassen. E.e.a. in overleg met akoestisch adviseur		De te treffen voorzieningen hebben als doel de door de machines geproduceerde geluidsoverlast zo veel mogelijk te reduceren
Geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies ILU = -5 dB (tussen vertrekken onderling)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Ter voorkoming van geluidsoverlast bij aangrenzende ruimte
klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie	Ruimte-afzuiging en aan apparatuur gekoppelde afzuiging	I. vrijkomen schadelijke stoffen, afgifte temperatuur
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudige te vervangen C. herstellen afwerking	Eenvoudig te reinigen	I. de te gebruiken materialen (grafiet, lijm, lak e.d.) en het te gebruiken materieel (transportwagens e.d.)
	Afwijkende dagmaat kozijn, interne verkeersruimte van voldoende maat		Deuropeningen en/of verkeersruimte mogen géén belemmering zijn voor het gebruiken van transportwagens e.d.
	Detailtering v.d. ruimte toegespitst op gebruik transportwagens en ander materiaal	o.a. aanbrengen van schopplaten, stootneuzen, weglaten van drempels etc.	
Functionele randvoorwaarden	Krachtstroom aansluiting	380 V	t.b.v. aansluiting apparatuur

RUIMTE: CENTRALE POSTKAMER (ca 50 m² bij een arrondissementale hoofdvestiging)

Functie van de ruimte: verwerking inkomende- en uitgaande post

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Inbraakwerend hang- en sluitwerk	cilindersloten	Slechts geautoriseerde toegang
communicatie	Telefoonaansluiting, dataverbinding		
Akoestiek	o.a. geluidsabsorberende materialen voor de ruimte afwerking	e.e.a. bepalen i.o.m. akoestisch adviseur	De te treffen voorzieningen hebben als doel de door de machines geproduceerde geluidsoverlast zo veel mogelijk te reduceren
geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = - 5 dB (tussen vertrekken onderling)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Ter voorkoming overlast bij aangrenzende ruimten
Ruimte- en interieurafwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te vervangen C. te herstellen afwerking	Eenvoudig te reinigen	Productiebedrijf
	Afwijkende dagmaat kozijn, interne verkeersruimte van voldoende maat		Deuropeningen en/of verkeersruimte mogen geen belemmering zijn voor het gebruik van transportwagens e.d.
	Detaillering van de ruimte toegespitst op gebruik transportwagens en ander materiaal	Aanbrengen van schopplaten, stootneuzen, weglaten van drempels etc.	

RUIMTE: DRUKWERKMAGAZIJN, omvang afhankelijk organisatie voorraadbeheer en automatiseringsgraad.

Functie van de ruimte: arrondissementale opslag allerhande drukwerk; in principe gelden dezelfde eisen als die op basis van het Archiefbesluit worden gesteld aan archiefbewaarplaatsen.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Inbraakwerend hang- en sluitwerk	Cilindersloten	Slechts geautoriseerde toegang
communicatie	telefoonaansluiting		Bereikbaarheid beheerder
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te vervangen C. herstellen afwerking	Eenvoudig te reinigen	Aanvoer materiaal via transportwagens, pallets e.d. Ruimte-afwerking aan slijtage onderhevig
	Afwijkende dagmaat kozijn, interne verkeersruimte van voldoende maat eventueel uitgiftebalie		Deuropeningen en/of verkeersruimte mogen géén belemmering zijn voor het gebruik van transportwagens e.d.
	Detailtering van de ruimte toegespitst op gebruik transportwagens en ander materieel	Aanbrengen van schopplaten, stootneuzen, weglaten van drempels etc.	
Functionele randvoorwaarden	Minimaal draagvermogen v.d. vloer ± 800 kg/m ²		1 m ³ papier weegt ± 800 kg
klimaatbeheersing	(lucht-) vochtigheidsregeling		Papiersorten veelal zeer vochtgevoelig

RUIMTE: WERKPLAATSEN T.B.V. TECHNISCHE DIENST & AUTOMATISERING

Functie van de ruimte: ruimte t. het verrichten van eenvoudige reparaties en tevens opslagruimte voor gereedschappen en materieel. Nader in te vullen metrage ter grootte van circa 0,6 m² per fte voor het geheel, met een maximum van 40 meter per stuk.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Adequate afsluitmogelijkheid van de ruimte	cilindersloten	Beheer materiaal en materieel
Communicatie	Telefoonaansluiting		
Akoestiek	o.a. geluidsabsorberende materialen voor de ruimte-afwerking toepassen. E.e.a. i.o.m. akoestisch adviseur		De te treffen voorzieningen hebben als doel de door de machines geproduceerde geluidsoverlast zo veel mogelijk te reduceren
geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = - 5 dB (tussen vertrekken onderling)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Ter voorkoming geluidsoverlast bij aangrenzende ruimten
klimaatbeheersing	Mechanische ventilatie	Ruimte-afzuiging en aan apparatuur gekoppelde afzuiging	I. vrijkomen schadelijke stoffen
Ruimte- en interieur afwerking	Onderhoudsvriendelijke en eenvoudig te vervangen C. herstellen afwerking	Eenvoudig te reinigen	i.v.m. de te gebruiken materialen (lijm, lak, e.d.) en het te gebruiken materieel
	Afwijkende dagmaat kozijn, interne verkeersruimte van voldoende maat		deuropeningen en/of verkeersruimte mogen géén belemmering zijn voor het gebruik van transportwagens e.d.
	Detaillering van de ruimte toegespitst op de aard van de activiteiten die er plaatsvinden en op het gebruik van transportwagens en ander materieel	o.a. aanbrengen van schopplaten, stootneuzen, weglaten van drempels etc.	
Functionele randvoorwaarden	Krachtstroom aansluiting	380 V	T. aansluiting

RUIMTE: SCHOONMAAKDIENST

Functie van de ruimte: kleed- en rustruimte t.b.v. (geprivatiseerde) schoonmaakdiensten, kantoorvertrek.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Adequate afsluitmogelijkheid van de ruimte	Cilindersloten	
Ruimte- en interieur afwerking	Sanitaire voorzieningen	o.a. douches	Benodigd na gedane arbeid, tevens ter beschikking van andere gebruikersgroepen
	Wand- en vloerafwerking conform de aard van de activiteiten die in de ruimte plaatsvinden	afwerking eenvoudig te reinigen	

RUIMTE: BEDRIJFSRESTAURANT

Functie van de ruimte: ruimtelijk is het restaurant in twee gebieden op te splitsen: de keuken enerzijds en een verblijfsgedeelte anderzijds. De functionele eisen wat de keuken betreft moeten worden vastgelegd via nader overleg met de adviseur. Er is wetgeving op het terrein van hygiëne zoals de bepalingen dat er fysieke scheiding moet bestaan tussen routes schoon en vuil materiaal. De hierna geformuleerde functie specificaties hebben betrekking op het verblijfsgedeelte.

De grootte van het verblijfsdeel wordt berekend via de formule: aantal fte's gedeeld door drie en dan maal 1,25 m². Voor de keuken wordt gerekend met 0,5 m² per zitplaats in het verblijfsdeel. Bij de keuken behoren separate ruimten zoals kleedruimten, kantoortje, en gescheiden toiletgroepen voor personeel en bezoekers opslagruimte c.q. koelcel.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
communicatie	Geluidinstallatie	Geschikt voor gesproken woord	T. bedrijfsvoering alsook t. officiële aangelegenheden (toespraken e.d.)
	c.a.i.- en internetaansluiting		
	omroepinstallatie-aanduiding		
	telefoonaansluiting		
Akoestiek	Mede te bepalen in overleg met akoestisch adviseur		Concentratie van gelijktijdig, afzonderlijk van elkaar, sprekende mensen
geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = - 5 dB (tussen vertrekken onderling)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Ter voorkoming geluidsoverlast bij aangrenzende ruimten
Ruimte- en interieur afwerking	Slijtvaste en eenvoudig te reinigen afwerking tevens eenvoudig te vervangen C. te herstellen	Aandacht voor materiaal- en kleurkeuze	Grote aanloop van mensen, grote kans op vervuiling i. functie v.d. ruimte
Functionele randvoorwaarden	Uitgiftebalie	Technische eisen, routing e.d. nader te formuleren door cateraar/adviseur	

RUIMTE: KENNIS – EN DOCUMENTATIECENTRUM

Functie van de ruimte: opslag boeken, vaktijdschriften, digitale informatievoorziening; oppervlak per arrondissementale hoofdvestiging max. 100m².

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
toegangsbeheer	Adequate afsluitmogelijkheid van de ruimte	cilindersloten	Beheer bibliotheekgoederen
communicatie	Data-aansluitingen		Geautomatiseerd bibliotheek beheer, tevens voor externe databanken
	Telefoonaansluitingen		t.b.v. personeel
akoestiek	o.a. geluidsabsorberende materialen voor de ruimte-afwerking toepassen. E.e.a. in overleg met akoestisch adviseur		
geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = - 5 dB (tussen vertrekken onderling), ILU = - 12 dB (tussen vertrek en de verkeersruimte)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Verstoring van de activiteiten in het vertrek door geluidshinder van buitenaf
klimaatbeheersing	Afzonderlijke klimaatregelingsmogelijkheid	T. specifieke onderlinge afstemming van verwarming, ventilatie en vochtigheidsgraad	Behoud van kostbare, onvervangbare oud boekenbezit

RUIMTE: ARCHIEF

Functie van de ruimte: opslagruimte van documenten onder condities zoals gesteld in de Archiefwet. Direct hieraan gekoppeld zijn in, beperkte mate, kantoorruimten te realiseren voor bv. uitgifte of verfilming, etc. Archiefschoning gebeurt in principe aan de bron: op de administraties. Uitgangspunt is dat niet ieder 10-jarenblok in de rechtbank zelf hoeft te worden bewaard voordat naar het Nationaal Archief wordt afgestoten. Zo is er een landelijk depot in Kampen beschikbaar. Verwachting is dat via de introductie van primaire systemen zo als GPS de behoefte aan archiefruimte op termijn verder zal afnemen. Notarieel archief wordt al niet meer binnen rechtbanken bewaard. Maatvoering is gebaseerd op één vierkante meter per zes strekkende meter papier.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Toegangsbeheer	Inbraakwerend hang- en sluitwerk	cilinderslot	Ter voorkoming van het ontvreemden van stukken die van essentieel belang zijn voor de rechtsgang en/of waaraan rechten ontleend kunnen worden
Beveiliging	5.1(1)b, 5.1(2)h		
Communicatie			Bereikbaarheid archivaris
Klimaatbeheersing	Afzonderlijke klimaatregelingsmogelijkheid	T. specifieke onderlinge afstemming van verwarming, ventilatie en vochtigheidsgraad	Behoud van kostbare, onvervangbare documenten
Ruimte- en interieur afwerking	Slijtvaste en onderhoudsloze ruimte-afwerking	Speciale aandacht voor vloerafwerking, zeker bij toepassing verrijdbare stellingen.	Er is – gelet op de instellingen – geen/nauwelijks onderhoud of vervanging te plegen

RUIMTE: ARCHIEF vervolg 1

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Functionele randvoorwaarden	Minimaal draagvermogen van de vloer 750 kg/m ²	750 kg/m ² geldt bij toepassing van vaste stellingen. Bij verrijdbare stellingen is dit 1200-1500 kg/m ²	richtlijnen archiefinspectie dd 20-09-2001.
	Geëigende blusmiddelen	geen brandslanghaspels en/of sprinkler installaties; aanduiding t.b.v. de brandweer aanbrengen	Vernietiging documenten door wateroverlast
	Brand-/rookmelding en vocht- en wateroverlast signalering	naar centrale meldkamer: buiten diensturen aansluiten op externe meldkamer	Ter voorkoming beschadiging documenten
	Geen waterleidingen in / door het vertrek	te denken valt aan riolering, h.w.a., algemene waterleidingen etc.	Beschadiging documenten bij eventuele calamiteit

RUIMTE (D.4.1.): VERGADERZALEN

Functie van de ruimte: vergader- en instructieruimte. Per zaal is te rekenen met twee m² per persoon.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Communicatie	Telefoon		Bereikbaarheid bodedienst e.d.
	Geluidsinstallatie/C.A.I. aansluiting	Afhankelijk van de grootte van de vergaderzaal	Ter versterking van het gesproken woord/bijz. bijeenkomst
	Data-aansluiting	Conform stramien (standaard) kantoor	Instructiemogelijkheden in deze ruimte
Akoestiek	Nader te bepalen in overleg met akoestisch adviseur		Verstaanbaarheid van het gesproken woord
Geluidsisolatie	ILU-waarde scheidingsconstructies: ILU = - 5 dB (tussen vertrekken onderling), ILU = - 12 dB (tussen vertrek en verkeersruimte)	Scheidingsconstructies moeten over de volle hoogte en breedte aan de gestelde eis voldoen	Verstoring van de activiteiten in het vertrek door geluidshinder van buitenaf
Klimaatbeheersing	Adequate ventilatie	Evt. mechanische ventilatie	Natuurlijke ventilatie (te openen ramen e.d.) zorgt veelal voor geluidsoverlast
Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	T. ongestoorde bedrijfsvoering
	Verlichtingssysteem met diverse schakelmogelijkheden		i.v.m. presentaties, instructies e.d.
	Verduister mogelijkheid voor de gehele ruimte		

RUIMTE: RUIMTEN VOOR DERDEN; KANTOORVERTREK

Functie van de ruimte: kantoorvertrek voor incidenteel gebruik door verschillende derden: b.v. accountantsdienst, consultants, maatschappelijk werker e.d.

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Communicatie	Telefoonaansluiting		
	Data-aansluiting		
Functionele randvoorwaarden	beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	T. ongestoorde bedrijfsvoering

RUIMTE: EHBO-RUIMTE

Functie: ruimte voor eerste hulpactiviteiten

Voorziening t.b.v.	Geëiste voorzieningen	Nadere omschrijving van de voorziening	Functionele achtergrond
Communicatie	Telefoonaansluiting		
Ruimte- en interieur afwerking	Sanitaire voorzieningen (koud en warm stromend water)	De aard van de voorziening afgestemd op E.H.B.O.-, keurings- en dergelijke activiteiten	Reinigen lichaamsdelen en materieel
	Afwijkende dagmaat kozijn, interne verkeersruimte van voldoende maat	Eventuele dubbele deur toepassen	Brancardgebruik
Functionele randvoorwaarden	Beletknop	Armatuur in verkeersruimte, goed zichtbaar aanbrengen	Ongestoorde bedrijfsvoering